Anti-Saize Aluminiumspray

Anti Seize Korrosionsschutz und Hochleistungsschmiermittel auf Aluminiumbasis

Anti-Saize Aluminiumspray ist ein Korrosionsschutz und Hochleistungsschmiermittel auf Aluminiumbasis, welches Festfressen, Festbrennen, Verschleiß und Passungsrost verhindert. Es ist für statisch hochbeanspruchte Teile und langsam rotierende Anlagen bestens geeignet.

Anti-Saize Aluminiumspray ist hochdruckbeständig, haft- und abriebfest, beständig gegen Salzwasser sowie gegen die meisten Säuren und Laugen.

Anti-Saize Aluminiumspray verhindert Korrosion und Oxidation. Reduziert Reibung und verhindert Spannungskorrosion bei rostfreien Stählen. Verhindert in hohem Maß Ersatzteilkosten. Einsatzfähig in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +1.200 °C.

Vor Gebrauch müssen die zu behandelnden Flächen sauber und frei von anderen Schmierstoffen sein. Nach hörbarem Anschlag der Mischkugel noch ca. 1 Minute intensiv schütteln. Danach gleichmäßig aufsprühen. Nach Gebrauch Dose kopfstehend leer sprühen bis nur noch Treibgas entweicht

Technische Daten

Temperaturbereich	-40 °C bis +1.100 °C
Anwendungsgebiete	Lagern, Ketten, Kugellager, Bolzen und Muttern, Absperr-ventile, Flanschen, Federbügel, Radmuttern, Förderbänder, PVC Spritzköpfe und Schraubenprägung

Produkte

Gebindegröße	300 ml Sprühdose
Artikelnummer	Anti-Saize Aluminiumspray - Bestell.-Nr. 1080

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben:

Pantera Product GmbH - Simon-Bolivar-Straße 29 - D-28197 Bremen - info@panteraproduct.de
Telefon +49 (0)421-520 80 780 - Fax: +49 (0)421-520 80 789 - www.panteraproduct.de

Mit Herrausgabe dieses Datenblattes verlieren alls vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.