



Transparenter Schrumpfschlauch schrumpft, klebt und dichtet

Transparenter Schrumpfschlauch aus Polyolefin ist ein flexibler, doppelwandiger Schrumpfkleber von 1.200 mm Länge, Sein Schrumpfverhältnis beträgt 1:3. Gleichzeitig verflüssigt sich der innenliegende Kleber und verbindet sich dichtend mit dem Kabel. Durch diese Kombination ist man in der Lage, Kabel stabil, wasserfest und flexibel miteinander zu verbinden. Da sich der Kleber durch Wärme wieder lösen lässt, kann man im Reparaturfall die Kabelverbindung ohne Zerstörung wieder lösen.

Transparenter Schrumpfschlauch kann in allen Bereichen des Kraftfahrzeuges, Boots- und Schiffbau, im Handwerk und in der Industrie eingesetzt werden. Er ist geeignet, Kabelverbindungen fest aber flexibel miteinander wasserfest zu verbinden und abzudichten. Auch kann man Werkzeuge aus Metall isolieren, Tauwerk und Drähte gegen Scheuern schützen. Eine Verbindung von Tauwerk oder Drähten beim Legen von Buchten ist ebenso möglich.

Technische Daten

Schrumpfrate	1:3
Einsatztemperatur	-55 °C bis +120 °C
Schrumpftemperatur	mindestens +125 °C
Durchschlagfestigkeit	mind. 12 KV/mm nach IEC 241-1
Farbe	transparent milchig
Spezifikation	Ui224 105 °C
Max. Ø nach Schrumpfung von/auf mm nach Schrumpfung	Art.-Nr. 5030 - von 3,0 mm auf 1,0 mm 1,0 mm Art.-Nr. 5031 - von 4,8 mm auf 1,6 mm 1,1 mm Art.-Nr. 5032 - von 6,0 mm auf 2,0 mm 1,1 mm Art.-Nr. 5033 - von 9,0 mm auf 3,0 mm 1,4 mm Art.-Nr. 5034 - von 12 mm auf 4,0 mm 1,7 mm Art.-Nr. 5035 - von 19 mm auf 6,0 mm 2,3 mm Art.-Nr. 5036 - von 24 mm auf 8,0 mm 2,5 mm Art.-Nr. 5037 - von 39 mm auf 13 mm 2,5 mm

Produkte

Gebindegröße	Länge 1.200 mm
Artikelnummer	Transp. Schrumpfschlauch Ø 3,0 mm - Bestell.-Nr. ! Transp. Schrumpfschlauch Ø 4,8 mm - Bestell.-Nr. ! Transp. Schrumpfschlauch Ø 6,0 mm - Bestell.-Nr. ! Transp. Schrumpfschlauch Ø 9,0 mm - Bestell.-Nr. ! Transp. Schrumpfschlauch Ø 12 mm - Bestell.-Nr. ! Transp. Schrumpfschlauch Ø 19 mm - Bestell.-Nr. ! Transp. Schrumpfschlauch Ø 24 mm - Bestell.-Nr. ! Transp. Schrumpfschlauch Ø 39 mm - Bestell.-Nr. !

Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben.

Pantera Product GmbH - Simon-Bolivar-Straße 29 - D-28197 Bremen - info@panteraproduct.de
 Telefon +49 (0)421-520 80 780 - Fax: +49 (0)421-520 80 789 - www.panteraproduct.de

Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.