



Abreißgewebe

Abreißgewebe dient seit langem zur Herstellung von Laminaten. Das aus Nylon hergestellte Leinwandgewebe wird als erste und/oder letzte Schicht in das Epoxylaminat eingebracht und nach Aushärtung kurz vor der Weiterverarbeitung langsam im spitzen Winkel wieder abgerissen/abgeschält. Es hinterlässt dadurch eine gleichmäßige raue, schmierfilmfreie und klebbare Oberfläche. Ein Anschleifen und Reinigen vor dem Kleben oder Lackieren ist nicht mehr nötig. Da das Abreißgewebe nicht im Laminat bleiben darf, ist ein roter oder blauer Kennfaden eingewebt.



1. Abreißgewebe einarbeiten und durchhärten lassen



2. Vor der Weiterverarbeitung im spitzen Winkel abreißen



3. Ideale Oberfläche für Folgearbeiten



Abreißgewebe im spitzen Winkel entfernen

Gewicht: 83 g/m² **Länge:** 100 m **Rohstoff:** Nylon 6.6 **Bindung:** Leinwand

Bestellnr.	Breite	Länge	Menge/Rolle
7063	8 cm	Rolle á 100 m	8 m ²
7063LFM	8 cm	lfm.	
7064	10 cm	Rolle á 130 m	13 m ²
7064LFM	10 cm	lfm.	
7066	20 cm	Rolle á 130 m	26 m ²
7066LFM	20 cm	lfm	

Auch erhältlich in 3, 4, 5 und 15 cm.