



# Schleif-Politur **GROB**

Stufe 1 Vorschliff

Schleif-Politur GROB ist eine silikon- und wachsfreie Maschinenpolitur.

Sehr gut geeignet um tiefe Kratzer, große Oberflächenschädigungen, Lacknasen und Lacknebel schnell und zuverlässig auf Lack- und Gelcoat- Oberflächen anzuglätten.

Je nach gewünschter Oberflächengüte sollte anschließend ein Feinschliff mit Schleif-Politur FEIN (Bestell.-Nr. 2085) erfolgen.

## Gebrauchsanweisung

Vor der Anwendung der Schleif-Politur ist die Oberfläche wachs-, fett- und staubfrei zu machen. Für die Vorreinigung empfehlen wir unser Pantasol Light (500 ml Spraydose, Bestell.-Nr. 4012 oder 1.000 ml Dose, Bestell.-Nr. 4212). Verwenden Sie hierfür ausschließlich Papiertücher. Putzklappen können evtl. Chemikalien enthalten, die durch das Lösemittel Pantasol Light ausgelöst werden und dadurch die Oberfläche nicht vollständig gereinigt ist.

Verwenden Sie unseren weißen Polierschwamm, Bestell.-Nr. 2920/2921, **hart (= Vorschliff), Stufe 1**

Bei unserer Schleif-Politur handelt es sich um eine Maschinenpolitur. Handanwendung ist möglich, wird aber nicht empfohlen. Vor Benutzung die Flasche gut aufschütteln. Auf die saubere, kühle Oberfläche dünn auftragen oder direkt auf den Polierschwamm geben. Keinesfalls in direktem Sonnenlicht oder auf warmen Oberflächen auftragen bzw. verarbeiten.

Es ist darauf zu achten, dass an Kanten und Ecken die Lackschicht dünner ist und die Gefahr des Durchschleifens besteht. Hier mit Vorsicht vorgehen.

Mit der ausgeschalteten Maschine die Schleif-Politur gleichmäßig verteilen. Dann die Maschine mit mittlerer Drehzahl (ca. 1.800 U/min.) anlaufen lassen und die Politur vollständig aufarbeiten.

Die Oberfläche hat nun eine aufgearbeitete Grundglätte. Um die Oberfläche weiter zu vergüten, empfehlen wir mit unserer Schleif-Politur FEIN (Bestell.-Nr. 2085) weiterzuarbeiten. Sollte die Oberfläche im jetzigen Zustand ausreichend sein, muss die Oberfläche auf jeden Fall mit unserer New Quick Polish (Bestell.-Nr. 2061/2060) geschützt werden.

Beste Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +20 °C.

Nicht in der prallen Sonne oder auf warmen/heißen Oberflächen verwenden. Produkt frostfrei lagern.



Unsere Angaben beruhen auf Erfahrungen in Labor und Praxis. Ihre Veröffentlichung erfolgt allerdings ohne Übernahme einer Haftung für Schäden und Verluste, die auf diese Angaben zurückzuführen sind, da die praktischen Anwendungsbedingungen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Verwender ist nicht von der Notwendigkeit entbunden, eigene Versuche für die vorgesehenen Anwendungen unter praxisnahen Bedingungen durchzuführen. Aufgrund der unterschiedlichen Materialien, Verarbeitungsmethoden und örtlichen Gegebenheiten, auf die wir keinen Einfluss haben, kann keine Garantie - auch in patentrechtlicher Hinsicht - übernommen werden. Wir empfehlen daher ausreichende Eigenversuche. Im Übrigen verweisen wir auf unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Technische Änderungen vorbehalten. Inhalt geprüft und freigegeben.

Pantera Product GmbH - Simon-Bolivar-Straße 29 - D-28197 Bremen - [info@panteraproduct.de](mailto:info@panteraproduct.de)  
Telefon +49 (0)421-520 80 780 - Fax: +49 (0)421-520 80 789 - [www.panteraproduct.de](http://www.panteraproduct.de)

Mit Herausgabe dieses Datenblattes verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.

### Technische Daten

Beste Verarbeitungstemperatur	+ 10 °C bis +20 °C
Spezifikation	Lackierwerkstättenfreundlich, silikon- und wachsfrei
Einsatzgebiete	Boote, Caravans, Gebrauchtwagen, Motorräder, lackierte Oberflächen, Gelcoat

### Produkt

Gebindegröße	1.000 ml Flasche
Artikelnummer	Schleif-Politur GROB - Bestell.-Nr. 2086 (ca. Korn 2.000)

### Zubehör

Pantasol Light Reiniger	Sprühdose 500 ml, Bestell.-Nr. 4012   Dose 1.000 ml, Bestell.-Nr. 4212 Kanister 5 l, Bestell.-Nr. 4114   Kanister 30 l, Bestell.-Nr. 4112	
Multi Cleaner PLUS Reiniger	Bestell.-Nr. 4045	
Putzpapierrolle blau, 2-lagig	Bestell.-Nr. 9004	
Nitrilhandschuhe, 100 St., Blau	Größe M, Bestell.-Nr. 5600 Größe XL, Bestell.-Nr. 5602	Größe L, Bestell.-Nr. 5601
Stützteller Mini Ø 73 mm, für Klett Polierschwämme Ø 80 mm,	Bestell.-Nr. 2901	
Stützteller Ø 138 mm, für Klett Polierschwämme Ø 150 mm	Bestell.-Nr. 2903	
Klett Polierschwamm Weiß (hart)	Mini Ø 80 mm, Bestell.-Nr. 2920   Ø 150 mm, Bestell.-Nr. 2921	
Schleif-Politur FEIN	1.000 ml Flasche - Bestell.-Nr. 2085	
New Quick Polish	500 ml Flasche, Bestell.-Nr. 2061   1.000 ml Flasche, Bestell.-Nr. 2060	



Ihr Fachhändler